



Bezeichnung	Abmessungen										Statische Kennwerte Biegeachse					
											y-y Achse			z-z Achse		
	h mm	b mm	ts mm	tg mm	r 1 mm	r 2 mm	A cm ²	G kg/m	U m ² /m	ly cm ⁴	Wy cm ³	iy cm	lz cm ⁴	Wz cm ³	iz cm	
INP	80	80	42	3,9	5,9	3,9	2,3	7,57	5,94	0,304	77,8	19,5	3,2	6,29	3	0,91
INP	100	100	50	4,5	6,8	4,5	2,7	10,6	8,34	0,37	171	34,2	4,01	12,2	4,88	1,07
INP	120	120	58	5,1	7,7	5,1	3,1	14,2	11,1	0,439	328	54,7	4,81	21,5	7,41	1,23
INP	140	140	66	5,7	8,6	5,7	3,4	18,2	14,3	0,502	573	81,9	5,61	35,2	10,7	1,4
INP	160	160	74	6,3	9,5	6,3	3,8	22,8	17,9	0,575	935	117	6,4	54,7	14,8	1,55
INP	180	180	82	6,9	10,4	6,9	4,1	27,9	21,9	0,64	1450	161	7,2	81,3	19,8	1,71
INP	200	200	90	7,5	11,3	7,5	4,5	33,4	26,2	0,709	2140	214	8	117	26	1,87
INP	220	220	98	8,1	12,2	8,1	4,9	39,5	31,1	0,775	3060	278	8,8	162	33,1	2,02
INP	240	240	106	8,7	13,1	8,7	5,2	46,1	36,2	0,844	4250	354	9,59	221	41,7	2,2
INP	260	260	113	9,4	14,1	9,4	5,6	53,3	41,9	0,906	5740	442	10,4	288	51	2,32
INP	280	280	119	10,1	15,2	10,1	6,1	61	47,9	0,966	7590	542	11,1	364	61,2	2,45
INP	300	300	125	10,8	16,2	10,8	6,5	69	54,2	1,03	9800	653	11,9	451	72,2	2,56
INP	320	320	131	11,5	17,3	11,5	6,9	77,7	61	1,09	12510	782	12,7	555	84,7	2,67
INP	340	340	137	12,2	18,3	12,2	7,3	86,7	68	1,15	15700	923	13,5	674	98,4	2,8
INP	360	360	143	13	19,5	13	7,8	97	76,1	1,21	19610	1090	14,2	818	114	2,9
INP	380	380	149	13,7	20,5	13,7	8,2	107	84	1,27	24010	1260	15	975	131	3,02
INP	400	400	155	14,4	21,6	14,4	8,6	118	92,4	1,33	29210	1460	15,7	1160	149	3,13
INP	450	450	170	16,2	24,3	16,2	9,7	147	115	1,48	45850	2040	17,7	1730	203	3,43
INP	500	500	185	18	27	18	10,8	179	141	1,63	68740	2750	19,6	2480	268	3,72
INP	550	550	200	19	30	19	11,9	212	166	1,8	99180	3610	21,6	3490	349	4,02
INP	600	600	215	21,6	32,4	21,6	13	254	199	1,92	139000	4630	23,4	4670	434	4,3

G = theoretisches Gewicht

Irrtümer vorbehalten.